

# PALAN MANUEL MINI SERIES XT



## GARANTIE DE DEUX ANS

Conforme à la norme ASME B30.16

## FICHE TECHNIQUE

1/4T à 5T

Compact, léger et robuste

Chaîne de grade 100 plaqué au zinc

Testé à 150% de la capacité

Pièces structurelles en alliage d'acier

Boîtier en aluminium robuste

Frein mécanique de type Weston à double cliquet

Protection de surcharge à partir de 1T

Maintenant disponible  
jusqu'à 5T!



Avec un poids de 2,5 kg (XBM0,25T)  
et 4,5 kg (XMB0,5T) il s'agit des palans manuels les  
plus petits et surtout les plus robuste avec boîtier  
en aluminium.

## Pratique

- Positionnement de la chaîne à main 360°
- Crochet du haut et du bas pivotant à 360°

## Robuste

- Testé pour 1500+ cycles

## Résistance à la corrosion

- Canaux de drainage intégrés pour usage extérieur
- Chaîne plaquée zinc
- Boîtier en aluminium



POSITIONNEMENT DE LA  
CHAÎNE À MAIN 360°

Modèle	Capacité	Charge de test 150%	Hauteur de levage stand.	Nombre de retombées	Protection de surcharge	Ø chaîne de levage	Force pour soulever à capacité	Poids net*	Poids extra/pied
	Tonne [lb]	lb				mm	lbf	lb	lb
XMB0,25T	0,25 [551]	827	10	1	non	3,2	33	5,8	0,31
XBM0,5T	0,5 [1102]	1653				4,3	42	10,2	0,57
XBM01T	1 [2204]	3307				5,6	63	14,6	0,75
XBM01,5T	1,5 [3306]	4960				7,1	72	26,5	1,05
XBM02T	2 [4409]	6614		2	oui	8	81	29,8	1,22
XBM03T	3 [6613]	9921				7,1	76	37,5	1,81
XBM05T	5 [11023]	16535				9	79	65	2,96

\* Pour un palan avec 10' de levage.

Modèle	Dimensions, mm (po)						
	A	B	C	D	E	F	Hmin
XMB0,25T	75 [2,95]	77 [3,03]	44 [1,73]	32 [1,26]	35,5 [1,40]	21 [0,83]	225 [8,86]
XBM0,5T	92 [3,62]	89 [3,50]	51 [2,01]	34,5 [1,36]	42 [1,65]	23 [0,91]	265 [10,43]
XBM01T	110 [4,33]	102 [4,02]	55 [2,17]	42,5 [1,67]	49,5 [1,95]	27 [1,06]	295 [11,61]
XBM01,5T	130 [5,12]	120 [4,72]	68 [2,68]	42,5 [1,67]	52 [2,05]	31 [1,22]	350 [13,78]
XBM02T	145 [5,71]	138 [5,43]	78,5 [3,09]	46,5 [1,83]	58,5 [2,05]	35 [1,38]	390 [15,35]
XBM03T	165 [6,50]	120 [4,72]	68 [2,68]	50 [1,97]	61,9 [2,44]	37 [1,46]	470 [18,50]
XBM05T	170 [6,69]	160 [6,30]	170 [6,69]	63 [2,78]	--	47 [1,85]	580 [22,83]

